

Opis techniczny Inwestycji - Osiedle Kameralne etap II:

- Płyta fundamentowa B25 W8 grubość 30cm
- Izolacja pozioma, izolacja pionowa, bloczek termoizolacyjny - I warstwa
- Ściany nośne z pustaka ceramicznego gr. 25cm
- Ścianki działowe z pustaka ceramicznego 11,5
- Stropy typ Filigran wraz ze schodami zgodnie z projektem budowlanym
- Nadproża ceramiczne i żelbetowe
- Dach: więźba dachowa w systemie kratownicowym wykonany zgodnie z projektem
- Dachówka cementowa Braas
- Odgrom budynku
- System rynien ocynk malowane proszkowo
- Okno dachowe wyłaz Velux
- Okna 5-komorowe 70mm, wewnątrz białe, zewnątrz antracyt z szybą trzyszybową 40mm z roletami sterowanymi elektrycznie
- Tynki wewnętrzne: mechaniczne gipsowe kat. III
- Elewacja: styropian gr. 20 cm, tynk silikonowy, wraz z elementami płytki elewacyjnej
- Instalacja wodno-kanalizacyjna
- Instalacja grzewcza - ogrzewanie podłogowe, piec gazowy 2-funkcyjny
- Instalacja elektryczna wraz z wyposażeniem szafki rozdzielczej oraz gniazd elektrycznych
- Drzwi zewnętrzne wejściowe na klatkę schodową aluminiowe
- Drzwi wewnętrzne do lokali
- Domofon, Instalacja Internetowa oraz TV SAT
- Klatka schodowa parteru, I piętra, II piętra wraz ze schodami wykończona glazurą, ściany dwukrotnie malowane
- Wszelkie przyłącza (kanalizacja, woda, prąd, gaz, światłowód) opisane doprowadzone do budynku
- Teren całkowicie ogrodzony oraz zagospodarowany
- Kostka brukowa: taras, ścieżki wokół domu, wejście do budynku, miejsce parkingowe
- Oświetlenie zewnętrzne budynku oraz parkingu
- Wiata śmietnikowa
- Wiata gospodarcza z komórkami przynależnymi do poszczególnych lokali
- Zbiorniki na wodę opadową zintegrowane z rurami spustowymi oraz z awaryjną retencją
- Teren zagospodarowany zielenią urządzoną